

COMBUSTIBLE

AUTOMOTOR

EURODIESEL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Combustible dirigido a motorizaciones Diesel que requieran la utilización de un gasoil grado 3 para su adecuado funcionamiento.

Para su diseño, YPF S.A. se ha basado en los lineamientos mundiales más exigentes, asegurando así un bajo contenido de azufre (menor a 10 ppm), lo cual le permite cumplir con las exigencias de las normas EURO IV y EURO V.

Este producto cumple con la Ley 26093/06 y con las Resoluciones 1283/06 y 478/09 de la Secretaría de Energía.

ATRIBUTOS

Este producto incorpora en su formulación un adecuado porcentaje de biocombustible (biodiésel) que se traduce en los siguientes beneficios:

- Cuidado del medio ambiente (menores emisiones).
- Protección de la bomba inyectora (mejor lubricidad).

Además, su alto grado de refinación sumado a un equilibrado paquete de aditivos le brinda los siguientes atributos:

- Mayor vida útil del sistema de tratamiento de gases.
- Óptima limpieza del sistema de alimentación e inyección.
- Excelente protección a la corrosión y la herrumbre.
- Menor emisión de humos negros.
- Menor ruido diésel.
- Contribuye a la menor incorporación de hollín en el aceite del motor.
- Menor tiempo de recarga.

Este producto es apto para sistemas de inyección directa o indirecta, aspiración natural o sobrealimentada, y brinda un mejor arranque aún en condiciones extremas de temperatura ambiente.

Todo lo expresado se traduce en un óptimo funcionamiento del motor durante más tiempo, reduciendo de este modo los tiempos muertos por mantenimiento.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método	EURO-D
Densidad a 15 °C	g/cm ³	ASTM D- 1298/4052	0,840
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D-445	3,4
Número de cetano		ASTM D-613	52
Punto de inflamación	°C	ASTM D-93	60
Destilación 90%	°C	ASTM D-86	355
Biodiésel *	% vol.	EN 14078	10
Azufre	mg/kg	ASTM D-5453	8
Lubricidad (HFRR a 60 °C)	micrones	ASTM D-6079	300
POFF **	°C	IP-309	-
Color		Visual	Verde

[*] De acuerdo con la Resolución 1125/13 de la Secretaría de Energía.

[**] La operabilidad se relaciona con la temperatura ambiente de la zona, en las diferentes estaciones del año.

Los datos procedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD:

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

JUNIO 2015

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso

Consulta técnica
011 5441-0446 / 0657
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com